



说明:

1. 室外埋地管线应采用镀锌钢管, 手孔之材料应采用不小于镀锌钢管, 管径不小于1.4m, 埋地部分应加防腐层。
2. 室外埋地管线的埋设, 管顶埋深1.4m, 管顶标高应高出地面, 埋设深度应满足相关规范要求。
3. 室外埋地管线的埋设, 管顶埋深1.4m, 管顶标高应高出地面, 埋设深度应满足相关规范要求。
4. 手孔井底应设置不小于100mm的碎石层, 手孔井井壁应采用不小于100mm的混凝土, 手孔井井口应采用不小于100mm的混凝土, 手孔井井口应采用不小于100mm的混凝土。
5. 室外埋地管线的埋设, 管顶埋深1.4m, 管顶标高应高出地面, 埋设深度应满足相关规范要求。
6. 室外埋地管线的埋设, 管顶埋深1.4m, 管顶标高应高出地面, 埋设深度应满足相关规范要求。
7. 室外埋地管线的埋设, 管顶埋深1.4m, 管顶标高应高出地面, 埋设深度应满足相关规范要求。
8. 室外埋地管线的埋设, 管顶埋深1.4m, 管顶标高应高出地面, 埋设深度应满足相关规范要求。

9. 图例

- 规格1700X1400X2100
- 规格1000X1000X1900
- 主排水沟渠 400mm
- 主排水沟渠 300mm
- 主排水沟渠 200mm
- 排水沟渠
- 排水沟渠
- 排水沟渠
- 排水沟渠
- 排水沟渠

埋地埋设引入埋设的埋设  
 埋设埋设引入埋设的埋设  
 埋设埋设引入埋设的埋设  
 埋设埋设引入埋设的埋设  
 埋设埋设引入埋设的埋设  
 埋设埋设引入埋设的埋设  
 埋设埋设引入埋设的埋设  
 埋设埋设引入埋设的埋设